

Collezione Italia.

23 città. Un solo mondo d'acqua.



CAPRI



TORINO



NAPOLI

L'acqua prende il tuo stile.

Casa · Ufficio · Ristorazione · Osmosi e filtrazione

Distribuito da Madetek Srl

Viale Guglielmo Oberdan 40 B/C - 70126 Bari

Ogni città, un carattere.

Scopri la Collezione Italia: 23 modelli AcquaMia, ognuno con un nome e un codice dedicato. Clicca sulla città per aprire la scheda tecnica.

01 CASA & PICCOLI AMBIENTI

Portofino	AM-C101	03
Capri	AM-C102	04
Positano	AM-C103	05
Amalfi	AM-C104	06
Taormina	AM-C105	07
Sorrento	AM-C106	08
Polignano a Mare	AM-C107	09
Ostuni	AM-C108	10
Ravello	AM-C110	11

02 UFFICIO & SPAZI CONDIVISI

Milano	AM-U201	12
Torino	AM-U202	13
Padova	AM-U204	14

03 RISTORAZIONE & BAR

Firenze	AM-H301	15
Siena	AM-H302	16
Verona	AM-H303	17
Venezia	AM-H304	18
Napoli	AM-H305	19
Bari	AM-H307	20
Lecce	AM-H308	21
Roma	AM-H309	22
Genova	AM-H310	23
Trieste	AM-H311	24
Cagliari	AM-H312	25

Come leggere i dati. Le portate di raffreddamento riportano il salto termico ΔT quando dichiarato. Le portate dei sistemi a osmosi e gasatura esprimono la produzione, non una capacità refrigerante. Le dimensioni mantengono l'ordine pubblicato dalla fonte.

Portofino

Sottobanco · Casa

AM-C101



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**10-12 L/h** $\Delta T 10^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Punto di erogazione da abbinare****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Un sistema compatto da installare sotto il piano cucina, collegato alla rete idrica. Eroga acqua naturale, refrigerata e frizzante attraverso un punto di erogazione dedicato.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	18,5 × 33,5 × 46 cm
Raffreddamento dichiarato	10-12 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua ²	Membrana 24 V DC
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE ACS

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Capri

Soprabanco · Casa

AM-C102



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**10-12 L/h** $\Delta T 10^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Tre selezioni d'acqua****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Erogatore compatto con tre selezioni d'acqua. Il formato soprabanco mantiene i comandi a portata di mano e integra la vaschetta raccogliocce.

SCHEMA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	19 × 45 × 44 cm (vaschetta inclusa)
Raffreddamento dichiarato	10-12 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Peso	12 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua ²	Membrana 24V DC
Saturatore ermetico	Dry system 2,2 L
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE ACS

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Positano

Soprabanco · Casa

AM-C103



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**10-12 L/h** $\Delta T 10^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Acqua ambiente e fredda****EROGAZIONE**

Liscia e fredda

PROPOSTA SU RICHIESTA

Versione dedicata all'acqua naturale a temperatura ambiente e refrigerata. Una soluzione compatta per chi desidera due erogazioni quotidiane.

SCHEMA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia e fredda
Dimensioni dichiarate	19 × 45 × 44 cm (vaschetta inclusa)
Raffreddamento dichiarato	10-12 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua ²	Membrana 24 V DC
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE ACS

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Amalfi

Soprabanco · Casa

AM-C104



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

14 L/h

 $\Delta T 10^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Osmosi inversa integrata

EROGAZIONE

Osmotizzata liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Sistema soprabanco con osmosi inversa per acqua osmotizzata naturale, refrigerata e frizzante. La prefiltrazione esterna va definita in fase di configurazione.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Osmotizzata liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	19 × 54 × 44 cm (vaschetta inclusa)
Raffreddamento dichiarato	14 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Peso	16 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua ²	180 W – 300 L/h
Saturatore ermetico	Dry system 2,2 L
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Taormina

Sottobanco · Casa

AM-C105



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**14 L/h** $\Delta T 10^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Osmosi inversa sottobanco****EROGAZIONE**

Osmotizzata liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

La versione sottobanco combina osmosi inversa e tre tipologie d'acqua. Consente di tenere l'apparecchiatura sotto il piano e scegliere il punto di erogazione.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco
Acque erogate	Osmotizzata liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	18,5 × 43 × 44 cm
Raffreddamento dichiarato	14 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua²	180 W - PA300
Conformità dichiarate¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Sorrento

Sottobanco · Casa · Ufficio

AM-C106



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**25 L/h** $\Delta T 10^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Raffreddamento a secco****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Soluzione sottobanco per acqua naturale, refrigerata e frizzante. Il raffreddamento a secco e il formato compatto la rendono adatta a installazioni con punto di erogazione separato.

SCHEMA TECNICA

Installazione	Sottobanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	24 × 38,5 × 41,5 cm
Raffreddamento dichiarato	25 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua²	65 W
Saturatore ermetico	Dry system 5,5 L
Conformità dichiarate¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Polignano a Mare

AM-C107

Soprabanco · Casa · Ufficio



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**25 L/h** $\Delta T 10^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Tre selezioni d'acqua****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Tre tipologie d'acqua in un erogatore soprabanco adatto alla cucina e agli ambienti di lavoro. La vaschetta è integrata nel piano di servizio.

SCHEMA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	24 × 49 × 40,5 cm (vaschetta inclusa)
Raffreddamento dichiarato	25 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Peso	16 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua²	65 W
Saturatore ermetico	Dry system 5,5 L
Conformità dichiarate¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Ostuni

Soprabanco · Ufficio · Piccola ristorazione

AM-C108



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

25 L/h

 $\Delta T 10^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Porzionatura volumetrica

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Versione con predosaggio per un'erogazione più pratica. Acqua naturale, refrigerata e frizzante in un formato indicato per piccoli ambienti professionali.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	24 × 49 × 40,5 cm (vaschetta inclusa)
Raffreddamento dichiarato	25 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Peso	16 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua ²	65 W
Saturatore ermetico	Dry system 5,5 L
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Ravello

Soprabanco · Casa · Ufficio

AM-C110



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

20-25 L/h

 $\Delta T 10^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Quattro pulsanti di selezione

EROGAZIONE

Liscia, fredda, frizzante e calda

PROPOSTA SU RICHIESTA

Quattro pulsanti per selezionare acqua ambiente, refrigerata, frizzante e calda. Una soluzione per la cucina e le aree pausa.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda, frizzante e calda
Dimensioni dichiarate	24 × 49 × 40,5 cm (vaschetta inclusa)
Raffreddamento dichiarato	20-25 L/h ($\Delta T 10^{\circ}C$)
Peso	16 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Pompa acqua ²	65 W
Saturatore ermetico	Dry system 5,5 L
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Milano

AM-U201

Freestanding · Ufficio · Spazi condivisi



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**20 L/h** $\Delta T 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ **CONFIGURAZIONE****Finitura Total Black****EROGAZIONE**

4 configurazioni disponibili

PROPOSTA SU RICHIESTA

Colonnina Total Black con comandi a pulsante e quattro configurazioni disponibili. Il formato a pavimento si integra in uffici, studi e aree di accoglienza.

SCHEDA TECNICA

Raffreddamento	20 L/h ($\Delta T 10\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Dimensioni dichiarate	380 × 340 × 1200 mm
Peso netto	20 kg
Altezza area di erogazione	303 mm
Saturatore ermetico	3 L
Alimentazione elettrica	Non specificata nella scheda pubblica consultata
AM-U201-A2	Ambiente + fredda
AM-U201-S3	Ambiente + fredda + frizzante
AM-U201-H3	Ambiente + fredda + calda
AM-U201-H4	Ambiente + fredda + frizzante + calda

Versioni con acqua calda: fino a 95 °C. Erogazione continua dichiarata: fino a 7 L. Verificare gli allestimenti al momento della configurazione.
Documentazione tecnica di riferimento · Personalizzazione grafica AcquaMia · 06/10/2026

Torino

AM-U202

Freestanding · Ufficio · Spazi condivisi



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

20 L/h

 $\Delta T 10\text{ }^{\circ}\text{C}$

CONFIGURAZIONE

Acciaio inox e display touch

EROGAZIONE

4 configurazioni disponibili

[PROPOSTA SU RICHIESTA](#)

Colonnina in acciaio inox con display touch. Le quattro configurazioni permettono di scegliere le tipologie d'acqua più adatte all'ambiente professionale.

SCHEDA TECNICA

Raffreddamento	20 L/h ($\Delta T 10\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Dimensioni dichiarate	380 × 340 × 1200 mm
Peso netto	20 kg
Altezza area di erogazione	303 mm
Saturatore ermetico	3 L
Alimentazione elettrica	Non specificata nella scheda pubblica consultata
AM-U202-A2	Ambiente + fredda
AM-U202-S3	Ambiente + fredda + frizzante
AM-U202-H3	Ambiente + fredda + calda
AM-U202-H4	Ambiente + fredda + frizzante + calda

Versioni con acqua calda: fino a 95 °C. Erogazione continua dichiarata: fino a 7 L. Verificare gli allestimenti al momento della configurazione.
Documentazione tecnica di riferimento · Personalizzazione grafica AcquaMia · 06/10/2026

Padova

Colonnina sopra banco · Ufficio · Ristorazione

AM-U204



VISTA ESTERNA

PORTATA DELL'UNITÀ ABBINATA

Su sistema

CONFIGURAZIONE

Unità sottobanco da abbinare

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Punto di erogazione compatto da collegare a un erogatore sottobanco. Le prestazioni di servizio dipendono dall'apparecchiatura abbinata.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Colonnina sopra banco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	14,5 × 17 × 48 cm
Portata dichiarata	Dipende dall'erogatore sottobanco
Peso	4 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Conformità dichiarate ¹	DM 174 , CE

Le prestazioni dipendono dall'unità sottobanco abbinata. Conformità riportate dalla fonte tecnica.

Firenze

Soprabanco · Media ristorazione · Bar

AM-H301



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**50 L/h** $\Delta T 15^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Raffreddamento a banco ghiaccio****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Erogatore a banco ghiaccio per il servizio di acqua naturale, refrigerata e frizzante. Il formato soprabanco consente la selezione direttamente sull'apparecchio.

SCHEMA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	59 × 44,5 × 26,5 cm
Raffreddamento dichiarato	50 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	20 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	12 L / 3 kg
Pompa acqua²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Siena

AM-H302

Sottobanco · Media ristorazione · Bar



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**50 L/h** $\Delta T 15^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Punto di erogazione separato****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Unità sottobanco a banco ghiaccio per acqua naturale, refrigerata e frizzante. Indicata per l'abbinamento a un punto di erogazione esterno.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	45 × 43,5 × 26 cm
Raffreddamento dichiarato	50 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	20 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	12 L / 3 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Verona

AM-H303

Sottobanco con ricircolo · Media ristorazione · Bar



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**50 L/h** $\Delta T 15^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Ricircolo per erogazione remota****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Versione con ricircolo per installazioni in cui il punto di erogazione è distante dall'unità refrigerante. Appartiene alla classe di raffreddamento da 50 L/h.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco con ricircolo
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	45 × 43,5 × 26 cm
Raffreddamento dichiarato	50 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	20 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	12 L / 3 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Venezia

Soprabanco · Media ristorazione · Bar

AM-H304



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

50 L/h

 $\Delta T 15^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Due dosaggi memorizzabili

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Erogatore con due dosaggi memorizzabili per bicchieri e bottiglie. Il banco ghiaccio supporta il servizio di acqua naturale, refrigerata e frizzante.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	59 × 44,5 × 26,5 cm
Raffreddamento dichiarato	50 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	20 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	12 L / 3 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Napoli

AM-H305

Soprabanco con rubinetti · Media ristorazione · Bar



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**50 L/h** $\Delta T 15^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Rubinetti professionali a leva****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Versione con rubinetti a leva per il servizio al banco. Offre acqua naturale, refrigerata e frizzante con raffreddamento a banco ghiaccio.

SCHEMA TECNICA

Installazione	Soprabanco con rubinetti
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	63 × 44,5 × 26,5 cm
Raffreddamento dichiarato	50 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	20 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	12 L / 3 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Bari

AM-H307

Soprabanco con rubinetti · Ristorazione



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

90 L/h

 $\Delta T 15^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Rubinetti professionali a leva

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Erogatore con rubinetti a leva e raffreddamento a banco ghiaccio. La capacità di raffreddamento dichiarata è pensata per servizi con consumi più intensi.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Soprabanco con rubinetti
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	63 × 44,5 × 26,5 cm
Raffreddamento dichiarato	90 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	30 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	4,5 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Lecce

AM-H308

Sottobanco con ricircolo · Ristorazione



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

90 L/h

 $\Delta T 15^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Installazione sotto il banco

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

[PROPOSTA SU RICHIESTA](#)

Soluzione sottobanco per acqua naturale, refrigerata e frizzante. Il banco ghiaccio supporta il servizio professionale, con punto di erogazione separato.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco con ricircolo
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	63 × 44,5 × 26,5 cm
Raffreddamento dichiarato	90 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	30 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	4,5 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Roma

Soprabanco · Ristorazione · Mense

AM-H309



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

90 L/h

 $\Delta T 15^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Doppio punto di erogazione

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Due punti di erogazione e dosaggi memorizzabili agevolano il riempimento delle bottiglie. Consente il servizio contemporaneo di acqua fredda e frizzante.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Soprabanco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	57 × 45 × 31,5 cm
Raffreddamento dichiarato	90 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	30 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	4,5 kg
Pompa acqua ²	PA 300 L/h
Conformità dichiarate ¹	DM 174 · CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Genova

AM-H310

Sottobanco con ricircolo · Ristorazione ad alto consumo



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO**120 L/h** $\Delta T 15^{\circ}C$ **CONFIGURAZIONE****Ricircolo per erogazione remota****EROGAZIONE**

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Unità sottobanco a banco ghiaccio con ricircolo, adatta a punti di erogazione remoti. Progettata per il servizio professionale di acqua naturale, fredda e frizzante.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco con ricircolo
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	31,5 × 45 × 57 cm
Raffreddamento dichiarato	120 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Peso	28 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	24 L / 8 kg
Pompa acqua²	Fluid o Tech 300 RPM 180 W
Conformità dichiarate¹	DM 174 , CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Trieste

AM-H311

Sottobanco con ricircolo · Grandi utenze · Ristorazione



VISTA ESTERNA

RAFFREDDAMENTO DICHIARATO

200 L/h

 $\Delta T 15^{\circ}C$

CONFIGURAZIONE

Elevata capacità di servizio

EROGAZIONE

Liscia, fredda e gassata

PROPOSTA SU RICHIESTA

Unità professionale ad alta portata con banco ghiaccio da 24 kg. La versione con ricircolo permette l'abbinamento a punti di erogazione distanti.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Sottobanco con ricircolo
Acque erogate	Liscia, fredda e gassata
Dimensioni dichiarate	44 × 66 × 66 cm
Raffreddamento dichiarato	200 L/h ($\Delta T 15^{\circ}C$)
Alimentazione elettrica	230 V AC
Banco ghiaccio	24 kg
Pompa acqua ²	300 L/h - 180W
Conformità dichiarate ¹	DM 174 , CE

¹ Conformità riportate dalla fonte tecnica. ² Il dato della pompa non indica l'assorbimento elettrico complessivo.

Cagliari

Colonnina sopra banco · Ristorazione · Bar

AM-H312



VISTA ESTERNA

PORTATA DELL'UNITÀ ABBINATA

Su sistema

CONFIGURAZIONE

Due uscite e predosaggio

EROGAZIONE

Liscia, fredda e frizzante

PROPOSTA SU RICHIESTA

Colonnina con due uscite utilizzabili contemporaneamente e predosaggio. Si abbina a un erogatore sottobanco, dal quale dipende la portata effettiva.

SCHEDA TECNICA

Installazione	Colonnina sopra banco
Acque erogate	Liscia, fredda e frizzante
Dimensioni dichiarate	21 × 17 × 49 cm
Portata dichiarata	Dipende dall'erogatore sottobanco
Peso	5 kg
Alimentazione elettrica	230 V AC
Conformità dichiarate ¹	DM 174 , CE

Le prestazioni dipendono dall'unità sottobanco abbinata. Conformità riportate dalla fonte tecnica.

Una scelta consapevole.

Ogni ambiente ha il suo ritmo.

Il sistema giusto nasce dai consumi, dallo spazio e dal tipo di acqua richiesto.

01 / PRESTAZIONI

La portata in litri/ora va letta insieme alle condizioni di prova. Un diverso salto termico può cambiare la quantità di acqua refrigerata disponibile. La produzione dei sistemi a osmosi dipende anche da temperatura, pressione e caratteristiche dell'acqua in ingresso.

02 / INSTALLAZIONE

Le dimensioni sono trascritte nell'ordine della fonte e non includono automaticamente gli spazi di ventilazione, manutenzione e collegamento. Colonnine, rubinetti, prefiltri e unità sottobanco vanno verificati nella configurazione scelta.

03 / DOCUMENTAZIONE

Le schede di questo catalogo sono sintesi editoriali dei dati pubblici consultati il 6 ottobre 2026. Non sostituiscono il manuale di installazione e la documentazione del modello fornito. La riga delle fonti in ciascuna scheda apre la pagina tecnica consultata.

04 / COLLEZIONE ITALIA

Nomi e codici identificano la linea commerciale AcquaMia. Le applicazioni del logo sono simulazioni grafiche di personalizzazione. Le varianti di Milano e Torino sono descritte nelle relative schede.

CASA · UFFICIO · RISTORAZIONE · OSMOSI

Distribuito da Madetek Srl

Viale Guglielmo Oberdan 40 B/C - 70126 Bari

EDIZIONE 10 / 2026